



## HEXOL STANDARD 80W90

MENJACKO ULJE

### OPIS PROIZVODA

HEXOL Standard 80W90 je multigradno menjacko ulje visokog kvaliteta, preporučuje se da se koristi za razlike, manuelnim menjačem i kutije prenosnika za putnička vozila, kamiona, poljoprivrednih mašina, industrijske i građevinske opreme. Je formulisana je od visoko rafinisanih baznih ulja sa aditivima koji imaju kombinovani efekti (EP protiv habanja, protiv oksidacije, protiv korozije, protiv penjenja i Reološki modifikator).

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava API GL-4 Servisne zahteve kao MIL-L- 2105D,ISO 12925-1 CKC,DIN 51517 Deo 3;
- Ulje za visoke opterećenja zupčanika ;
- Reaguje sa metalnim površinama da spreči menjača koštica i smanjuju habanje;
- Smanjuje rđu i koroziju čak iu prisustvu vlage;
- Dobra fluidnost na niske temperature;
- Smanjuje penjanje.

### PRIJAVA

- Može da se koristi kao mazivo EP za hipoidnih zupčanika (menjača, diferencijala, podmazan ulje ležajevi) u putničkim automobilima, kamionima, autobusima i građevinskim mašinama;
- Preporučuje se za upotrebu u svim godišnjim dobima.

### KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE	80W90
API Servis	GL-4
Gustina na 15°C [kg/m <sup>3</sup> ]	905
Kinematicka Viskoznost od 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	14.6-18.5
Indeks Viskoznosti, min	98
Temperatua Paljenja [°C ]min	220
Temperatura Opada [°C ]max	-24

### PAKOVANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L