



HEXOL STOU 10W30

SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL

OPIS IZDELKA

HEXOL Stou 10W30 je integrirano mazivo za novejše traktorje in močne kmetijske stroje (John Deere, IHC, Massey-Ferguson, itd.) z atmosferskim ali turbo motorjem in mokrimi zavorami. Posebne reološke lastnosti olja in kompleksni dodatki izpolnjujejo zahteve modernih traktorjev in kmetijskih strojev in pokrivajo motor, menjalnik, mokre zavore in hidravlični sistem.

LASTNOSTI

- API Service CG-4/SF, API GL-4, ACEA E3-96;
- Massey Fergusson CMS M1143, 1144, 1145, 1135, 1139; FORD M2C-134D,159B/C; New Holland 82009201/2/3; John Deere J27, J20C; Case New Holland MAT3525, 3526;
- Ustreza kot motorno, hidravlično in menjalniško olje;
- Odlična zaščita proti obrabi in trenju.

UPORABA

- Za moderne traktorje in kmetijske stroje, ki zahtevajo specifikacijo STOU (motor, menjalnik, mokre zavore in hidravlični sistem);
- Uporaba tokom celega leta.

LASTNOSTI

Viskoznostni razred SAE	10W30
API	GL-4
Gostota pri 15°C(kg/m³)	880
Kinematična viskoznost pri 100°C(mm²/s)	9.3-12.5
Indeks viskoznosti, min	125
Točka vreliča (°C)	210
Točka lediča (°C)	-30

PAKIRANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | | |