



## HEXOL SYNLINE SUPERTRUCK 10W40

MOTORNO ULJE

### OPIS PROIZVODA

Hexol Synline upertruck 10W40 je specijalno formulisan za teške dizel aplikacije preporučuje se za upotrebu u prirodnim usisavanjem ili super - optužen dizel motora kamiona, građevinskih i poljoprivrednih opreme, opremljene Euro III , Euro IV , ili Euro V- bez DPF. Hexol Synline Supertruck 10W-40 motorno ulje je formulisano visokih mineralnih i sintetičkih baznih ulja, sa dobro izbalansiranim aditivnim sistema (visok nivo deterdžent/dispergansa, protiv habanja, antioksidant, antikorozijni i protiv penjanje, neutrališe kiselinu i modifikator svojstvima tečenja).

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava API CI-4/SL, ACEA E7-08, ACEA A3/B4-04 zahtevi;
- Ispunjava standarde koje nameće auto odluke MB- 228.3/ 229.1/ 235.28, MAN M 3275-1, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, DAF HP-1/HP-2, Deutz DQC III-10, MTU Tip 2 , Caterpillar ECF-1 ECF-2, Cummins CES 20076/CES 20077, CES 20078, Mack EOM-Plus, ZF.TE-ML7C, Allison C-4;
- Stiti motor od korozije, habanja, rdze, depoziti i laka;
- Smanjuje oksidaciju na visoke temperature, minimizira zgusnjavanje ulja;
- Odlicna stabilnost na visoke temperature;
- Niska armatura, prsten i kosuljice.

### PRIJAVA

- Pogodan za Euro III, Euro IV, i Euro V – bez DPF- teski dizeli motori, oprema kamiona, gradzevinske i poljoprivredne opreme koje rade pod teskim uslovima, gde proizvodjac preporucuje ulje sa API servis CI-4/SL ili nizeg ucinka;
- Interval zamene ce biti u skladu sa naznakom proizvodzaca motora.

### KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE	10W40
API Servis	CI-4/SL
Gustina na 15°C [kg/m³]	880
Kinematicka Viskoznost od 100°C [mm²/s]	12.5-16.3
Indeks Viskoznosti, min	160
Temperatura paljenja [°C ]min	210
Temperatura opada [°C ]max	-39

### PAKOVANJE

- |                                |                                |   |   |   |   |  |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg   | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          | <input type="checkbox"/> 1L             | <input type="checkbox"/> 3L              |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input type="checkbox"/> 5L    | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input type="checkbox"/> 1000L          |  |