



HEXOL SUPERTRUCK 15W40

ULEI MOTOR, SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL (SHPD)

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Supertruck 15W40 este un ulei multigrad de calitate superioară special conceput pentru motoare diesel ce echipează mașini grele de tipul camioanelor grele, utilajelor de construcții, agricole sau de ridicat supuse la exploatare intense. Poate fi folosit în toate anotimpurile atât la motoarele cu aspirație naturală cât și la motoare supra-alimentate. Satisface cerințele API Service CI-4/SL, precum și a tuturor constructorilor de motoare care recomandă un lubrifiant de acest tip sau inferior.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele API CI-4/SL, ACEA E7-08, ACEA A3/B4-04;
- corespunde specificațiilor Global DHD-1, Volvo VDS-3 TEDOM 258-3 Tatra TDS 40/16, MAN 3275-1, MB 228.3 229.1 235.28, VOLVO VDS-3, RENAULT VI RLD/RLD2, DAF, MACK EO-Mplus, JOHN DEERE 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, CATERPILLAR CAT ECF-1 ECF-2, AVIA DDC 93K215 Cummins CES 20077-20078, ZETOR și altor tipuri de autovehicule a căror producători recomandă această clasificare;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi, antispumați, care prelungesc viața motorului asigurând o funcționare optimă;
- asigură ungerea, răcirea și protecția motoarelor care operează la temperaturi foarte înalte;
- controlează și reduce la minim depunerile și sedimentele de lac, rugină, carbon etc;
- reduce oxidarea și subțierea uleiului generată de funcționarea susținută la temperaturi înalte, asigurând o bună stabilitate.

DOMENIU DE UTILIZARE

- motoare diesel ce echipează mașini grele, utilaje de construcții agricole, sisteme hidraulice, de ridicat, supuse la exploatare intense;
- dacă nu este altfel recomandat în manualul mașinii, intervalul maxim între două schimburi de ulei va fi de 30.000 km sau un an.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	15W40
API Service	CI-4/SL
Densitate la 15°C [kg/m ³]	885
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	12.5-16.3
Indice de vâscozitate min	135
Punct de inflamabilitate [°C] min	220
Punct de curgere [°C] max	-30

AMBALAJ

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L