



HEXOL SUPERTRUCK 15W40

MOTORNO OLJE, SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL (SHPD)

OPIS IZDELKA

HEXOL SUPERTRUCK 15w40 je visoko kvalitetno večnamensko motorno olje, ki je primerno za EURO III, EURO IV in EURO V dieselske motorje (brez DPF). Izdelan je iz mineralnega olja, ki je obogateno z aditivi (detergent, antioksidanti, dodatki proti obrabi in koroziji, sredstva za nevtralizacijo kislin).

LASTNOSTI

- API CI-4/SL, ACEA E7-08, ACEA A3/B4-04;
- DHD-1, Volvo VDS-3 TEDOM 258-3, Tatra TDS 40/16, MAN 3275-1, MB 228.3, 229.1, 235.28, VOLVO VDS-3, RENAULT VI RLD/RLD2, DAF, MACK EO-Mplus, JOHN DEERE 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, CATERPILLAR CAT ECF-1 ECF-2, AVIA DDC 93K215 Cummins CES 20077-20078, ZETOR;
- Ščiti pred korozijo, rjo, prahom in usedlinami;
- Odlično se obnese tudi pri velikih temperaturnih nihanjih.

UPORABA

- Olje je primerno za EURO III, EURO IV in EURO V dieselske in bencinske motorje (brez DPF), kjer proizvajalec priporoča specifikacijo CI-4/SL ali manj;
- Uporaba tokom celega leta.

LASTNOSTI

Viskoznostni razred SAE	15W40
API	CI-4/SL
Gostota pri 15°C[kg/m ³]	885
Kinematična viskoznost pri 100°C[mm ² /s]	12.5-16.3
Indeks viskoznosti, min	135
Točka vrelišča [°C]	220
Točka ledišča [°C]	-30

PAKIRANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L