



HEXOL STANDARD T75 - T90 - T140

MENJALNISKO OLJE

OPIS IZDELKA

HEXOL Standard T75 - T90 - T140 olja za menjalnike se uporabljajo za diferencialne, ročne menjalnike ter menjalnike za osebna vozila, tovorna vozila, kmetijske, industrijske ter gradbene stroje. Sestavljena so iz visoko rafiniranih baznih olj z dobro uravnoteženimi dodatki (dodatki proti obrabi, antioksidanti, protikorozijski dodatek in dodatek proti penjenju).

LASTNOSTI

- API Service GL-2, ST-OG 19/2005, JICASE MS, MASSEY FERGUSON M1110, Volvo 7325;
- mazivo za visoko obremenjene menjalnike;
- zaščita proti obrabi;
- zmanjšuje rjo in korozijo, tudi v vlažnih pogojih;
- zmanjšuje penjenje.

UPORABA

- lahko se uporablja kot mazivo za menjalnike, diferencialne, ležaje ter za osebne avtomobile, tovornjake, avtobuse, gradbene stroje in industrijsko opremo.

LASTNOSTI

Razred viskoznosti SAE	T75	T90	T140
API	GL-2	GL-2	GL-2
Gostota pri 15°C [kg/m ³]	900	905	935
Kinematična viskoznost pri 40°C [mm ² /s]	30-50	130-300	300-700
Kinematična viskoznost pri 100°C [mm ² /s]	5.2-7	13.5-24	24-41
Index viskoznosti, min	95	85	85
Plamenište [°C] min	210	210	220
Ledište [°C] max	-33	-25	-12

PAKIRANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | | |