



HEXOL STANDARD T75 - T90 - T140

MENJACKO ULJE

OPIS PROIZVODA

HEXOL Standard T75 - T90 - T140 je redovni kvalitet, monogradno ulje za menjače preporučuje da se koristi za razlike, manuelnim menjačem i kutija prenosnika za putnička vozila, kamiona, poljoprivrednih mašina, industrijske i građevinske opreme. Oni su formulisana od visoko rafinisanih baznih ulja sa dobro izbalansiranim aditiva paketa (od habanja, protiv oksidacije, protiv korozije i protiv pene).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava API Servis GL-2 zahtevi kao i ST OG 19/2005, JICASE MS, MASSEI FERGUSON M1110, Volvo 7325;
- Ulje za visoke opterećenja zupčanika;
- Dobra zaštita od habanja;
- Smanjuje rđe i korozije čak i u prisustvu vlage;
- Smanjena pene.

PRIJAVA

- može da se koristi kao mazivo za transmisija, diferencijala, podmazani nafte ležajevi, u putničkim automobilima, kamionima, autobusima, građevinskih mašina i industrijske opreme;

KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE	T75	T90	T140
API Servis	GL-2	GL-2	GL-2
Gustina na 15°C [kg/m³]	900	905	935
Kinematicka Viskoznost 40°C [mm²/s]	30-50	130-300	300-700
Kinematicka Viskoznost 100°C [mm²/s]	5.2-7	13.5-24	24-41
Indeks Viskoznosti, min	95	85	85
Temperatura paljenja [°C]min	210	210	220
Temperatura opada [°C]max	-33	-25	-12

PAKOVANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |