



HEXOL TURBODIESELEL 15W40

MOTORNO OLJE

OPIS IZDELKA

HEXOL Turbodiesel 15W40 je večnamensko motorno olje za diesel motorje, ki delajo pod težkimi obremenitvami. Priporoča se za sesalne in turbodieselske motorje. Izdelan je iz mineralnega olja, ki je obogateno z aditivi (detergent, antioksidanti, dodatki proti obrabi in koroziji).

LASTNOSTI

- API CF/SF, ACEA E2-96, ACEA A3/B4-04;
- VW 500.00, 501.1, MB 229.1, VOLVO VDS, MAN271, RENAULT RLD-2 RN0700 RN0710, FORD WS-M2, FIAT 9.55535-N2;
- Ščiti pred korozijo, rjo, prahom in usedlinami;
- Odlično se obnese tudi pri velikih temperaturnih nihanjih.

UPORABA

- Olje je primerno za sesalne in turbodieselske motorje, kjer proizvajalec priporoča specifikacijo CF/SFali manj;
- Uporaba tokom celega leta.

LASTNOSTI

Viskoznostni razred SAE	15W40
API	CF/SF
Gostota pri 15°C(kg/m ³)	885
Kinematična viskoznost pri 100°C(mm ² /s)	12.5-16.3
Indeks viskoznosti, min	134
Točka vrelišča (°C)	230
Točka ledišča (°C)	-27

PAKIRANJE

- | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input checked="" type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |