



## HEXOL TURBODIESEL 15W40

MOTORNO ULJE

### OPIS PROIZVODA

Hexol Turbodiesel 15W40 je motorno ulje za dizel motore koji rade pod teškim opterećenjima višenamenski . Preporučuje se za prirodno aspirirani motori i turbodizel . Je napravljen od mineralnih ulja , koja je obogaćena sa aditivom ( deterdžent , antioksidansa , protiv habanja i korozije ).

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava API CF / SF , ACEA E2-96 ACEA A3 / B4-04 VV 500.00 , 501.01, 229,1 MB, VOLVO VDS, MAN271 Renault RD - 2 RN0700 RN0710 , FORD VS - M2 , FIAT 9,55535 - N2;
- Stiti protiv korozije , rđe , prašine i sedimentu;
- Dobro radi sa velikim kolebanjima temperature .

### PRIJAVA

- Pogodan za prirodno aspirirani i motorima gde proizvođač preporučuje specifikaciju CF/SF ili manje;
- Koristite teku tokom cele godine.

### KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE	15W40
API Servis	CF/SF
Gustina na 15°C [kg/m <sup>3</sup> ]	885
Kinematicka Viskoznost od 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	12.5-16.3
Indeks Viskoznosti, min	134
Temperatura paljenja [°C ]min	230
Temperatura opada [°C ]max	-27

### PAKOVANJE

- |  |  |   |   |   |  |                                |
|--|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg         | <input type="checkbox"/> 1Kg           | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          |  |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23L         | <input type="checkbox"/> 0.45L         | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input checked="" type="checkbox"/> 1L   | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

