



HEXOL AW 22 - AW 32 - AW 46 - AW 68 HIDRAULIČNO ULJE

OPIS PROIZVODA

HEXOL AW 22 - AW 32 - AW 46 - AW 68 su hidraulična ulja visokog kvaliteta posebno za upotrebu u industrijskoj opremi, građevinarstvu, rudarstvu, opremi i hidrauličnim uređajima za podizanje, kao i druga fiksna ili mobilna oprema opremljena sa hidrauličnim sistemima. Formulirano od mineralnih baznih ulja i izbalansiranog sistema aditiva sa svojstvima: protiv korozije, antioksidansa, protiv habanja, protiv pene, ima posebne osobine protiv habanja.

KARAKTERISTIKE

- ispunjava zahteve ISO 6743-4, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP), AFNOR NF E 48-603 (HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 and 127;
- pruža dobru zaštitu protiv habanja, korozije i oksidacije, sprečava rđu;
- ostaje stabilno čak i pod uslovima izloženosti vlazi i ekstremnim temperaturama;
- kompatibilan je sa sličnim uljima.

PODRUČJE UPOTREBE

- kod svih industrijskih i mobilnih hidrauličkih sistema koji zahtevaju hidraulična ulja koja ispunjavaju zahteve standarda ISO 11158 HM, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP);
- kod svih hidrauličkih sistema koji zahtevaju dobar rad čak i kada su hladnom. Izbor pravog ulja vršiće se uzimajući u obzir njegova svojstva u zavisnosti od uslova rada u kojima će se koristiti.

SPECIFIČNA SVOJSTVA

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stepen viskoziteta ISO | 22 | 32 | 46 | 68 |
| Gustina na 15°C [kg/m ³], max. | 870 | 890 | 900 | 905 |
| Kinematički viskozitet na 40°C [mm ² /s] | 19.8-24.2 | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 |
| Tačka paljenja [°C] | 180 | 190 | 210 | 220 |
| Tačka protoka [°C] | -25 | -25 | -25 | -25 |

Pakovanje

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 0.4kg | <input type="checkbox"/> 1kg | <input type="checkbox"/> 4kg | <input type="checkbox"/> 15kg | <input type="checkbox"/> 180kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23l | <input type="checkbox"/> 0.45l | <input type="checkbox"/> 0.5l | <input type="checkbox"/> 0.6l | <input type="checkbox"/> 0.9l | <input type="checkbox"/> 1l | <input type="checkbox"/> 3l |
| <input type="checkbox"/> 4l | <input type="checkbox"/> 5l | <input checked="" type="checkbox"/> 10l | <input checked="" type="checkbox"/> 20l | <input checked="" type="checkbox"/> 60l | <input checked="" type="checkbox"/> 208l | <input checked="" type="checkbox"/> 1000l |

Detalji o proizvodu su samo u informativne svrhe i ne predstavljaju ponudu ili pravno obavezu navedenog. Podaci u tabelama su tipične vrednosti dobijene na standardima tolerancije različitih proizvodnih serija i moguće su razlike zbog kontinuiranog razvoja proizvoda ili razlika u serijama. Tačni parametri su sadržani u sertifikatu o kvalitetu i usaglašenosti svake proizvedene serije.