



## HEXOL AW46 – AW68

HIDRAULIKAOLAJ

### TERMÉKLEÍRAS

HEXOL AW46-AW68 kiemelkedő minőségű hidraulikaolajok melyek ipari, bányászati, építkezési, mozgó vagy fix gépek hidraulikus berendezéseihez és hidraulikus emelőkhöz használhatóak. Magas nyomású (EP) körülmények között is használható. Összetételében ásványi olaj és egy oxidáció-, korrózió-, habzás- és kopásgátló adalékcsoomag szerepel.

### JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: ISO ISO 11158 HM, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP), DIN 51515 part 2, DIN 51506 (VBL, VCL, VDL), US Steel 120;
- Kiváló kopásvédelmet biztosít, rozsdá-, oxidáció- és korróziógátló adalékokat tartalmaz;
- Stabil marad nedves környezetben és magas hőmérsékleten is;
- A munkanyomás elérheti akár a 5.000 PSI (~350 ATM);
- Alacsony habzási tulajdonságokkal rendelkezik;
- Gyors a levegő- és vízleválasztása.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden ipai vagy mozgó hidraulikus rendszerben ahol a szükséges hidraulikaolaj osztályozása ISO 11158 HM, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP);
- Használható minden hidraulikus berendezésnél amelynél hidegen is szükséges a jó működtetés;
- Használható minden olyan berendezéseknél ahol szükséges a jó kopásgátló és EP tulajdonság.

### TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat ISO	46	68
Sűrűség 15°C-on [kg/m <sup>3</sup> ]	895	895
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	41,4-50,6	61,2-74,8
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220	235
Folyáspont [°C] (min.)	-28	-25
Viszkozitási index (min.)	90	90

### CSOMAGOLÁS

- |                                |  |   |   |   |  |                                |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg           | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          | <input type="checkbox"/> 1L              | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L         | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |
| <input type="checkbox"/> 4L    | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L |  |                                |