



HEXOL BK 15 – BK 22 – BK 32 – BK 46

ULEI PENTRU DECOFRARE

DESCRIERE PRODUS

Hexol BK 15 – BK 22 – BK 32 – BK 46 sunt uleiuri pentru decofrare care se folosesc pentru tratarea pereților tiparelor metalice, lemn sau plastic, înainte de turnare sau pentru separarea componentelor turnate din beton. Utilizarea uleiului HEXOL BK are ca efect obținerea de produse turnate cu suprafețe finisate de foarte bună calitate. Totodată produsul are și un puternic efect anticoroziv ce ajută la conservarea și prelungirea perioadei de utilizare a formelor metalice destinate turnării pieselor din beton.

CARACTERISTICI

- corespund cerințelor ISO 6743-1, ISO-L-AN, DIN 51501 AN;
- previne formarea petelor pe suprafețele pieselor turnate rezultate din contactul cu suprafețe oxidate ale formelor de turnare;
- îmbunătățește manevrabilitatea formelor de turnare prevenind aderarea betonului pe suprafețele acestora și desprinderea de bucăți din produsul finit în momentul decofrării;
- nu afectează procesul de întărire a betonului, rezultând o suprafață fără asperități.

DOMENIU DE UTILIZARE

- tratarea suprafețelor active ale formelor de turnare din beton, BCA etc;
- se aplică înainte de turnare pe formele metalice, curate și uscate, prin pulverizare, pensulare sau scufundare.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	15	22	32	46
Densitate la 15°C [kg/m ³], max	865	870	880	890
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	13.5-16.6	19.8-24.2	28.8-35.2	41.4-50.6
Punct de inflamabilitate [°C], min	180	180	190	210
Punct de curgere [°C], max	-15	-15	-15	-15

Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l		

HEXOL®