



HEXOL HV32 - HV46

HIDRAULIKAOLAJ

TERMÉKLEÍRAS

HEXOL HV32-HV46 kiemelkedő minőségű, magas viszkozitási indexű hidraulikaolajok melyek ipari, bányászati és építkezési, mozgó vagy fix gépek hidraulikus berendezéseikhez és hidraulikus emelőkhöz használhatóak. Összetételében magas finomítási fokú ásványi olaj és kiegyensúlyozott adalékrendszer található.

JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: ISO 11158 HV, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLP);
- Kiváló kopásvédő tulajdonságokkal rendelkezik;
- Kiváló az oxidációs stabilitása;
- Nagyon jó habzási tulajdonságokkal rendelkezik;
- Magas viszkozitási index;
- Ajánlott extrém nyomás (EP) esetén;
- Gyors a levegő- és vízleválasztása.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Használható minden ipai vagy mozgó hidraulikus rendszerhez ahol magas viszkozitási indexű hidraulikaolaj a javasolt;
- Megfelel az összes hidraulikus szivattyúnak;
- Megfelel a mozgó és fix hidraulikus rendszerekhez;

TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat ISO	32	46
Sűrűség 15°C-on [kg/m ³]	860	865
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	29-35	41.4-50.6
Lobbanáspont (Cleveland) [°C] (min)	195	215
Folyáspont [°C] (min.)	-40	-40
Viszkozitási index (min.)	150	150

CSOMAGOLÁS

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |