



HEXOL HV 32 - HV 46 – HV 68

ULEIURI HIDRAULICE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL HV 32 – HV 46 – HV 68 sunt uleiuri hidraulice de înaltă calitate, cu indice de vâscozitate ridicat, special formulate pentru a fi utilizate în industrie, construcții, minerit, sisteme hidraulice de ridicat, precum și în orice alte sisteme hidraulice fixe și mobile, care lucrează în condiții de extremă presiune (EP). Sunt produse din uleiuri de bază înalt de rafinate, cu un pachet de aditivi speciali anticoroziv, antiuzură, antioxidare, antispumare și ameliorator al indicelui de vâscozitate.

CARACTERISTICI

- corespund cerințelor ISO 6743-4, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLP), AFNOR NF E 48-603(HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 and 127);
- protecție excelentă la uzură;
- stabilitate la oxidare pe termen lung;
- spumare redusă, eliberarea rapidă a aerului antrenat;
- compatibile cu alte uleiuri hidraulice convenționale;
- recomandate în condiții de extremă presiune de peste 5000 PSI (~ 350 ATM);
- indice de vâscozitate mare.

DOMENIU DE UTILIZARE

- recomandate pentru sisteme hidraulice industriale, mașini unelte și aplicații mobile unde este cerut un ulei hidraulic cu performanțe superioare și cu un indice de vâscozitate ridicat;
- pentru toate tipurile de pompe hidraulice;
- pentru sisteme hidraulice mobile sau fixe.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	32	46	68
Densitate la 15°C [kg/m ³], max	870	888	885
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	28.8 – 35.2	41.4 – 50.6	61.2 – 74.8
Indice de vâscozitate, min.	145	145	145
Punct de inflamabilitate [°C], min	180	190	210
Punct de curgere [°C], max	-42	-36	-33

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com