



HEXOL STOU 10W30 – 10W40 – 15W40

ULEI UNIVERSAL DE TRACTOR

DESCRIERE PRODUS

Hexol STOU 10W30 – 10W40 – 15W40 sunt uleiuri universale destinate tractoarelor agricole de ultimă generație, fabricate din uleiuri de bază minerale, de înaltă calitate. Proprietățile sale reologice și combinația de aditivi au fost special concepute pentru a satisface cerințele de calitate a celor mai moderne tractoare și mașini agricole. Oferă o extraordinară protecție motorului datorită proprietăților sale antiuzură cât și proprietăților speciale de curgere la rece.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele API CG-4/SF, API GL-4, ACEA E3-96 Issue 4;
- corespunde specificațiilor Massey Ferguson CMS 1145, 1144, 1139; FORD M2C159B; Allison C4; ZF TE ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B; Caterpillar TO-2; John Deere J27; MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3; MAN 271; MIL-L-2104D; New Holland 82009201/2/3; Case New Holland MAT3525, 3526 și altor tipuri de autovehicule sau utilaje a căror producători recomandă aceste clasificări sau echivalențe;
- proprietăți excelente privind punctul de curgere;
- adecvat ca ulei pentru motor, transmisie și sistemul hidraulic;
- protecție remarcabilă împotriva uzurii și controlul frecării;
- curățarea extraordinară a sistemelor.

DOMENIU DE UTILIZARE

- satisface cele mai exigente cerințe în privința motorului, transmisiei – împreună cu frânele umede - și sistemului hidraulic al tractoarelor, transmisiile finale (PTO) și servodirecție, într-o gamă largă de temperaturi de funcționare;
- îndeplinește cerințele exigente ale unui lubrifiant de tip STOU (Super Tractor Oil Universal);
- este recomandat a se utiliza pe tot parcursul anului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	10W 30	10 W40	15W 40
Densitate la 15°C [kg/m ³]aprox	880	885	895
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	9.3 – 12.5	12.5-16.3	12.5-16.3
Indice de vâscozitate min	140	140	140
Punct de inflamabilitate [°C] min.	210	220	225
Punct de curgere [°C] max.	-30	-30	-30

Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l