



HEXOL SUPERTRUCK 15W40

MOTORNO ULJE, SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL (SHPD)

OPIS PROIZVODA

HEXOL Supertruck 15W40 je visokokvalitetno multigradno ulje, specijalno dizajnirano za dizel motore koji opremaju teške mašine kao što su kamioni, građevinske, poljoprivredne ili mašine za dizanje koje su podložne intenzivnoj eksploataciji. Može se koristiti u svim godišnjim dobima i na atmosferskim i na motorima sa kompresorom bez filtera za čestice (DPF).

KARAKTERISTIKE

- ispunjava zahteve API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4;
- zadovoljava specifikacije VOLVO VDS-3, MAN 3275-1 / 3277, MB 228.5, RENAULT RLD2, MTU 2.0, MACK EO-N / EO-M plus, CAT ECF-1/2, DAF, Cummins CES 20077 / 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1, DEUTZ DQC III-10, AVIA DDC 93K215, MIL-L-2104E, TEDOM 258-3, JOHN DEERE 6020 / 6120 / 6220 / 6320 / 6420 / 6420S, DQC III-10, TATRA TDS 30/16;
- sadrži aditive protiv habanja, korozije i pene koji produžavaju vek trajanja motora obezbeđujući optimalan rad, podmazivanje, hlađenje i zaštitu motora koji rade na veoma visokim temperaturama;
- smanjuje oksidaciju i razređivanje ulja nastalog stalnim radom na visokim temperaturama, obezbeđuje stabilnost, kontroliše naslage i sedimente laka, rđe, ugljenika.

PODRUČJE UPOTREBE

- dizel motori koji opremaju teške mašine, poljoprivrednu građevinsku opremu, hidrauličke sisteme, dizanje, podložni intenzivnoj eksploataciji, bez sistema za redukciju izduvnih gasova ili filtera čestica;
- interval zamene je onaj koji je naveo proizvođač motora.

SPECIFIČNA SVOJSTVA

Stepen viskoziteta SAE	15W40
API Service	CI-4/SL
Gustina na 15°C [kg/m ³], max.	885
Kinematički viskozitet na 100°C [mm ² /s]	12.5-16.3
Indeks viskoznosti	135
Tačka paljenja [°C]	220
Tačka protoka [°C]	-30

Pakovanje

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detalji o proizvodu su samo u informativne svrhe i ne predstavljaju ponudu ili pravno obavezu navedenog. Podaci u tabelama su tipične vrednosti dobijene na standardima tolerancije različitih proizvodnih serija i moguće su razlike zbog kontinuiranog razvoja proizvoda ili razlika u serijama. Tačni parametri su sadržani u sertifikatu o kvalitetu i usaglašenosti svake proizvedene serije.

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com