



HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 10W40

МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synliner SuperDiesel 10W40 – это высококачественное, многоцелевое моторное масло, рекомендованное для использования в любое время года в дизельных, бензиновых и пропановых двигателях, соответствующих стандартам EURO III, IV, V, не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF). Сформулировано на основе высококачественных базовых масел и высокоэффективных присадок, оно соответствует требованиям по смазке дизельных двигателей тяжелого режима работы.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует требованиям API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4;
- соответствует требованиям стандартов, установленных производителями автомобилей, таких как: VW 500.00 / 501.01 / 505.00, VOLVO VDS-3, MAN 3275-1, MB 228.5 / 229.1, MTU 2.0, PSA B71 2295, RENAULT 0710, CAT ECF-1/2, Cummins CES 20077 / 20078, MACK EO-N, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1, DEUTZ DQC III, FIAT 9.55535-H2 и других;
- содержит противоизносные, антикоррозионные, противовспенивающие присадки, которые продлевают срок службы двигателя, обеспечивая его оптимальную работу;
- обеспечивает смазку, охлаждение и защиту двигателей при высоких температурах;
- контролирует и минимизирует отложения лака, ржавчины и углерода;
- снижает окисление и разжижение масла при высоких температурах, обеспечивая хорошую стабильность.

ПРИМЕНЕНИЕ

- дизельные двигатели, которыми оснащаются автомобили, фургоны, тяжелая техника, сельскохозяйственное и строительное оборудование, гидравлические системы, подъемные механизмы, подверженные интенсивной эксплуатации, если производитель рекомендует масло с вышеуказанными характеристиками.

СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	10W40
Класс API	CI-4/SL
Плотность при 15°C [кг/м ³], макс.	880
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	12.5 – 16.3
Индекс вязкости	150
Температура вспышки [°C]	215
Температура застывания [°C]	-33

PACKAGING

<input type="checkbox"/> 0.4кг	<input type="checkbox"/> 1кг	<input type="checkbox"/> 4кг	<input type="checkbox"/> 15кг	<input type="checkbox"/> 180кг		
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input checked="" type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input checked="" type="checkbox"/> 4л	<input checked="" type="checkbox"/> 5л	<input type="checkbox"/> 10л	<input type="checkbox"/> 20л	<input type="checkbox"/> 60л	<input checked="" type="checkbox"/> 208л	<input type="checkbox"/> 1000л

Сведения о продукте носят исключительно информационный характер и не являются предложением или юридически обязательными.

Данные в таблицах являются типичными значениями, полученными при стандартной производственной погрешности, и могут варьироваться из-за непрерывного развития продукта и различий между партиями. Фактические параметры указаны в сертификатах качества и соответствия каждой партии продукции.

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com