



## HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 10W40

MOTORNO ULJE

### OPIS PROIZVODA

HEXOL Sinline Superdiesel 10W40 je visokokvalitetno multigradno sintetičko mešano ulje specijalno dizajnirano za dizel motore koji opremaju putničke automobile, kombije, teške mašine kao što su teški kamioni, građevinska i poljoprivredna oprema ili oprema za dizanje koja je podvrgnuta intenzivnoj eksploataciji. Može se koristiti u svim godišnjim dobima na dizel, benzinskim ili gasnim motorima, podložni intenzivnoj eksploataciji, opremljen EURO III, IV, V - bez DPF-a.

### KARAKTERISTIKE

- zadovoljava zahteve API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4;
- odgovarara specifikacijama VW 500.00 / 501.01 / 505.00, VOLVO VDS-3, MAN 3275-1, MB 228.5 / 229.1, MTU 2.0, PSA B71 2295, RENAULT 0710, CAT ECF-1/2, Cummins CES 20077 / 20078, MACK EO- N, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1, DEUTZ DQC III, FIAT 9.55535-H2;
- sadrži aditive protiv habanja, protiv korozije i pene koji produžavaju vek trajanja motora obezbeđujući optimalan rad;
- obezbeđuje podmazivanje, hlađenje i zaštitu motora koji rade na veoma visokim temperaturama;
- kontroliše i minimizira naslage i sedimente laka, rđe, ugljenika itd;
- smanjuje oksidaciju ulja i razređivanje uzrokovano neprekidnim radom na visokim temperaturama, obezbeđujući dobru stabilnost.

### PODRUČJE UPOTREBE

- dizel motori koji opremaju automobile, kombije, teške mašine, poljoprivrednu građevinsku opremu, hidraulične sisteme, dizanje, podložni intenzivnoj eksploataciji;
- interval zamene je onaj koji je naveo proizvođač motora.

### SPECIFIČNA SVOJSTVA

Viskozitet SAE	10W40
API Service	CI-4/SL
Gustina na 15°C [kg/m <sup>3</sup> ], max.	880
Kinematički viskozitet na 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	12.5-16.3
Indeks viskoznosti	150
Takča paljenja [°C]	215
Tačka protoka [°C]	-33

### Pakovanje

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input checked="" type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input checked="" type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input type="checkbox"/> 10l	<input type="checkbox"/> 20l	<input type="checkbox"/> 60l	<input type="checkbox"/> 208l	<input type="checkbox"/> 1000l

Detalji o proizvodu su samo u informativne svrhe i ne predstavljaju ponudu ili pravno obavezu navedenog. Podaci u tabelama su tipične vrednosti dobijene na standardima tolerancije različitih proizvodnih serija i moguće su razlike zbog kontinuiranog razvoja proizvoda ili razlika u serijama. Tačni parametri su sadržani u sertifikatu o kvalitetu i usaglašenosti svake proizvedene serije.

#### HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România  
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com