



HEXOL SYNLINER SUPERTRUCK 10W40

МОТОРНОЕ МАСЛО, ДИЗЕЛЬНОЕ СУПЕР ВЫСОКОПЕРФОРМАНСНОЕ (SHPD)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Hexol Synliner SuperTruck 10W40 – это высококачественное многоцелевое масло, специально разработанное для тяжелых дизельных применений (грузовики, строительное, сельскохозяйственное и подъемное оборудование). Рекомендуется для использования в любое время года в атмосферных или турбированных дизельных двигателях, не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует требованиям API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4;
- соответствует требованиям, установленным производителями автомобилей, таких как: VOLVO VDS-3, MAN 3275-1 / 3277, MB 228.5, RENAULT RLD2, MTU 2.0, MACK EO-N, / EO-M plus, CAT ECF-1/2, DAF, Cummins CES 20077 / 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1, DEUTZ DQC III-10, AVIA DDC 93K215, MIL-L-2104E, TEDOM 258-3, JOHN DEERE 6020 / 6120 / 6220 / 6320 / 6420 / 6420S, DQC III-10, TATRA TDS 30/16 and others;
- содержит противоизносные, антикоррозионные и противовспенивающие присадки, которые продлевают срок службы двигателя, обеспечивая оптимальную смазку, охлаждение и защиту двигателя, работающего при очень высоких температурах;
- снижает окисление и разжижение масла при высоких рабочих температурах, обеспечивая стабильность, контролирует отложения и осадки лака, ржавчины и углерода.

ПРИМЕНЕНИЕ

- дизельные двигатели для тяжелой техники, сельскохозяйственного и строительного оборудования, гидравлические подъемные системы, подвергающиеся интенсивной эксплуатации, без сажевого фильтра (DPF), если производитель рекомендует масло с указанными выше характеристиками.

СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	10W40
Класс API	CI-4/SL
Плотность при 15°C [кг/м ³], макс.	880
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	12.5 – 16.3
Индекс вязкости	150
Температура вспышки [°C]	215
Температура застывания [°C]	-33

УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4кг	<input type="checkbox"/> 1кг	<input type="checkbox"/> 4кг	<input type="checkbox"/> 15кг	<input type="checkbox"/> 180кг		
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input type="checkbox"/> 4л	<input checked="" type="checkbox"/> 5л	<input checked="" type="checkbox"/> 10л	<input checked="" type="checkbox"/> 20л	<input checked="" type="checkbox"/> 60л	<input checked="" type="checkbox"/> 208л	<input checked="" type="checkbox"/> 1000л

Сведения о продукте носят исключительно информационный характер и не являются предложением или юридически обязательными. Данные в таблицах являются типичными значениями, полученными при стандартной производственной погрешности, и могут варьироваться из-за непрерывного развития продукта и различий между партиями. Фактические параметры указаны в сертификатах качества и соответствия каждой партии продукции.