



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 5W30 / 10W30 / 10W40 / 15W40

МОТОРНОЕ МАСЛО, УЛЬТРА ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (UHPD)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL Synliner Ultratruck – это высокопроизводительное синтетическое моторное масло с низким содержанием SAPS, экономящее топливо и обеспечивающее длительные интервалы замены масла (LongLife). Сформулировано на основе синтетических базовых масел и комплексной системы присадок, оно обеспечивает отличные характеристики текучести и смазки. Соответствует требованиям ведущих автомобильных ассоциаций и производителей двигателей.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соответствует требованиям ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API CK-4/SN and API CJ-4/SM;
- соответствует требованиям, установленным производителями автомобилей, таких как: MB 228.51 / 228.31; MAN 3477 / 3575 / 3677 / 3271-1, DETROIT DIESEL DFS 93K222, DFS 93K218, DDC 93K218, MTU Type 3.1 / 2.1, Volvo VDS 4.5 / 4 / 3, JASO DH-2, Renault RLD-4 / RLD-3, CAT ECF-1a / ECF-2 / ECF-3, MACK EOS 4.5 / EO-OPP, Deutz DQC IV-10LA, IVECO TLS E9, DHD - 1, Cummins CES20081 / CES20086, Scania LA-2 / LA / LDF, DAF Extended Drain, CNG, Ford WSS-M2C171-F1 and others;
- экстремально долгий срок замены масла, способствующий увеличению ресурса двигателя
- низкое содержание SAPS, что способствует продлению срока службы систем очистки выхлопных газов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- подходит для грузовиков и коммерческих транспортных средств от легких до тяжелых, оснащенных атмосферными или турбированными дизельными или бензиновыми двигателями, оснащенными сажевыми фильтрами (DPF), если производитель рекомендует масло с указанными выше характеристиками.

СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	5W30	10W30	10W40	15W40
Плотность при 15°C [кг/м ³], макс.	870	875	880	890
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	9.3-12.5	9.3-12.5	12.5-16.3	12.5-16.3
Индекс вязкости	160	155	150	145
Температура вспышки [°C]	230	230	225	220
Температура застывания [°C]	-40	-35	-33	-30

УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4кг	<input type="checkbox"/> 1кг	<input type="checkbox"/> 4кг	<input type="checkbox"/> 15кг	<input type="checkbox"/> 180кг		
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input type="checkbox"/> 4л	<input checked="" type="checkbox"/> 5л	<input checked="" type="checkbox"/> 10л	<input checked="" type="checkbox"/> 20л	<input checked="" type="checkbox"/> 60л	<input checked="" type="checkbox"/> 208л	<input checked="" type="checkbox"/> 1000л

Сведения о продукте носят исключительно информационный характер и не являются предложением или юридически обязательными. Данные в таблицах являются типичными значениями, полученными при стандартной производственной погрешности, и могут варьироваться из-за непрерывного развития продукта и различий между партиями. Фактические параметры указаны в сертификатах качества и соответствия каждой партии продукции.