



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK **5W30 / 10W30 / 10W40 / 15W40**

MOTORNO ULJE, ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL (UHPD)

OPIS PROIZVODA

HEXOL Sinline Ultratruck je sintetičko motorno ulje visokih performansi, "low SAPS", koje obezbeđuje duge intervale između zamene ulja (Longlife) i uštedu goriva. Napravljeno od sintetičkih baznih ulja i složenog sistema aditiva, obezbeđuje odlične karakteristike protoka i podmazivanja. Ovo ulje ispunjava zahteve najznačajnijih udruženja proizvođača motornih vozila i mašina.

KARAKTERISTIKE

- ispunjava zahteve ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API Service CK-4/SN, CJ-4/SM;
- zadovoljava specifikacije koje nameću proizvođači automobila, kao što su: MB 228.51 / 228.31; MAN 3477 / 3575 / 3677 / 3271-1, DETROIT DIESEL DFS 93K222, DFS 93K218, DDC 93K218, MTU Type 3.1 / 2.1, Volvo VDS 4.5 / 4 / 3, JASO DH-2, Renault RLD-4 / RLD-3, CAT ECF-1a / ECF-2 / ECF-3, MACK EOS 4.5 / EO-OPP, Deutz DQC IV-10LA, IVECO TLS E9, DHD-1, Cummins CES20081 / CES20086, Scania LA-2 / LA / LDF, DAF Extended Drain, CNG, Ford WSS-M2C171-F1;

PODRUČJE UPOTREBE

- pogodna za kamione i komercijalna vozila, od lake do teške tonaže i snage, opremljena sa atmosferskim ili turbo motorima, dizel ili benzinskim motorima, opremljena filterima za čestice (DPF) ili drugim sistemima za obradu izduvnih gasova;
- interval zamene je onaj koji je naveo proizvođač motora.

SPECIFIČNA SVOJSTVA

Stepen viskoziteta SAE	5W30	10W30	10W40	15W40
Gustina na 15°C [kg/m ³], max.	870	875	880	890
Kinematički viskozitet na 100°C [mm ² /s]	9.3-12.5	9.3-12.5	12.5-16.3	12.5-16.3
Indeks viskoznosti	160	155	150	145
Tačka paljenja [°C]	230	230	225	220
Tačka protoka [°C]	-40	-35	-33	-30

Pakovanje

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detalji o proizvodu su samo u informativne svrhe i ne predstavljaju ponudu ili pravno obavezu navedenog. Podaci u tabelama su tipične vrednosti dobijene na standardima tolerancije različitih proizvodnih serija i moguće su razlike zbog kontinuiranog razvoja proizvoda ili razlika u serijama. Tačni parametri su sadržani u sertifikatu o kvalitetu i usaglašenosti svake proizvedene serije.