



## HEXOL TORSION 80W90

HAJTÓMŰOLAJ

### TERMÉKLEÍRAS

A HEXOL TORSION 80W90 egy kiváló minőségű többfokozatú hajtóműolaj, amely bármely évszakban használható személy- és tehergépjárművek, mezőgazdasági, ipari és építőipari gépek utolsó generációs differenciálműveinek, hajtóműveinek és kézi sebességváltóinak kenéséhez. Összetételében magas finomítási fokú bázisolajból és összetett hatású adalékokból (EP, kopásgátló, antioxidáns, korrózió- és habzásgátló, valamint reológiai tulajdonságot módosító) áll. hogy megfeleljen az API Service GL-5, a MIL-L-2105D követelményeinek, valamint az olyan gépgyártók követelményeinek, amelyek ilyen viszkozitású és teljesítményszintű olaj használatát írják elő.

### JELLEMZŐK

- Teljesítményszintek: API Service GL-5, MIL-L-2105D; - meets API Service GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 Type M-2, MB 235.2, Scania STO 1:0, Renault Tranself NFP(aka Tranself TRX), FORD M2C200-B M2C94-A, ZFTE-ML 05A,07A,12E,16B,16C,17B,19B, 21A., TATRA TDS 80/32;
- csökkenti a fémfelületek súrlódását;
- jó oxidációs stabilitással rendelkezik, csökkenti a savképződést és a lerakódások kialakulását;
- Csökkenti a korróziót és a rozsdaképződést nedvesség jelenlétében is;
- Jó folyékonysággal rendelkezik alacsony hőmérsékleten;
- Alacsony habzási hajlam.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Kenőanyagként használható hypoid hajtóművekben minden személy- és tehergépjárműben, mezőgazdasági, hajózási és építőipari gépben, ahol a gépgyártó ilyen viszkozitású és teljesítményszintű olaj használatát írja elő.
- Az év minden évszakában használható.

### TULAJDONSÁGOK

Viszkozitási fokozat SAE	80W90
API Service	GL-5
Sűrűség 15°C-on [kg/m <sup>3</sup> ]	900
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	130-200
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	14,6-18,5
Viszkozitási index min.	98
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	225
Folyáspont [°C]	-27

### CSOMAGOLÁS

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input checked="" type="checkbox"/> 1000L