



## HEXOL TORSION 80W90

ULEI PENTRU TRANSMISIE

### DESCRIERE PRODUS

Hexol Torsion 80W90 este un ulei pentru transmisii hipoidale, multigrad, de calitate superioară, recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la diferențiale, cutii de viteze cu acționare manuală. Formulată din uleiuri de bază cu aditivi de înaltă performanță cu proprietăți EP (extremă presiune), anticoroziv, antioxidant, antiuzură, antispumant, asigură protecție maximă împotriva uzurii mecanice.

### CARACTERISTICI

- satisface cerințele API Service GL-5, precum și cerințele specificațiilor MIL-L-2105D, MAN 342 Type M-2, MB 235.2, Scania STO 1:0, Renault Tranself NFP(aka Tranself TRX), FORD M2C200-B, M2C94-A, ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A., TATRA TDS 80/32;
- reacționează cu suprafețele metalice pentru a preveni sudarea lor și pentru a reduce uzura;
- reduce coroziunea și oxidarea, chiar și în prezența umidității;
- excelentă stabilitate oxidativă ce reduce formarea acizilor, sedimentelor și lacului;
- efect antispunat excelent;
- bună fluiditate la temperaturi scăzute.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- toate autovehiculele de pasageri, camioane, utilaje agricole, maritime și de construcții, în cutii de transmisie, diferențiale, sisteme de direcție sau orice alte utilaje la care constructorul recomandă folosirea unui lubrifiant cu vâscozitatea SAE 80W90 și API service GL-5 sau inferior;
- este recomandat a se utiliza pe tot parcursul anului.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate	SAE 80W90
API Service	GL-5
Densitate la 15°C [kg/m <sup>3</sup> ], max.	910
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	13.5-24
Indice de vâscozitate	98
Punct de inflamabilitate [°C]	210
Punct de curgere [°C]	-27

### Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input checked="" type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.