



HEXOL TORSION 80W90

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL Torsion 80W90 это всесезонное масло высокого качества, рекомендуется для использования в дифференциалах, механических коробок передач и редукторах легковых автомобилей, грузовиков, сельскохозяйственных машин, промышленного и строительного оборудования. Масло произведено из высокоочищенных базовых масел с добавками специальных модификаторов (EP, анти-износа, антиоксидантов, анти-коррозии, антипенных и реологических модификаторов).

PERFORMANCE FEATURES

- отвечает требованиям API Service GL-5, а также MIL-L-2105D;
- смазка для передач с повышенными нагрузками;
- взаимодействует с металлическими поверхностями для предотвращения точечной коррозии и снижает износ металлических деталей;
- минимизирует ржавчину и коррозию даже в присутствии влаги;
- хорошая низкотемпературная текучесть;
- снижает пенообразование.

ПРИМЕНЕНИЕ

- может быть использован в качестве смазки для гипоидных передач (трансмиссий и дифференциалов) легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники;
- рекомендуется для использования в любое время года.

СВОЙСТВА

Класс вязкости SAE	80W90 Torsion
API Service	GL-5
Плотность при 15 ° C [кг / м ³]	905
Кинематическая вязкость при 100 ° C [мм ² / с]	14.6-18.5
Индекс вязкости, мин	98
Точка возгорания [°C] мин	210
Температура застывания [° C] макс	-27

УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4Кг	<input type="checkbox"/> 1Кг	<input type="checkbox"/> 4Кг	<input type="checkbox"/> 15Кг	<input type="checkbox"/> 180Кг	<input checked="" type="checkbox"/> 1л	<input type="checkbox"/> 3л
<input type="checkbox"/> 0.23л	<input type="checkbox"/> 0.45л	<input type="checkbox"/> 0.5л	<input type="checkbox"/> 0.6л	<input type="checkbox"/> 0.9л	<input checked="" type="checkbox"/> 208л	<input checked="" type="checkbox"/> 1000л
<input type="checkbox"/> 4л	<input checked="" type="checkbox"/> 5л	<input checked="" type="checkbox"/> 10л	<input checked="" type="checkbox"/> 20л	<input checked="" type="checkbox"/> 60л		