



## HEXOL TORSION 80W90

MENJACKO ULJE

### OPIS PROIZVODA

HEXOL Torsion 80W90 je vrhunsko, kvalitetno, multigradno menjacko ulje, preporučuje se koristiti u različite (manuelnim menjacem i kutije prenosnika za putnička vozila, kamiona, poljoprivrednih masina, industrijske i građevinske opreme). Formulisan od veoma rafiniranih baznih ulja, ima kombinovano dejstvo sa aditiva (EP, protiv habanja, antioksidant, antikorozijski, protiv penjanje i reoloski modifikator).

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- zadovoljava API GL-5 zahteve kao MIL-L-2105D;
- ulje za visoke opterećenja zupčanika;
- reaguje sa metalnim površinama da spreči menjaca kostica i smanjuje habanje;
- smanjuje rđu i koroziju čak i prisustvuje vlage;
- dobro fluidnost na niske temperature;
- smanjuje pene.

### PRIJAVA

- može se da se koristi kao EP maziva za hipoidne zupčanice (menjace, diferencijale, podmazanje ležajeva) u putničkim automobilima, kamionima, autobusima i građevinskim masinama;
- se preporučuje za upotrebu u svim godišnjim dobima.

### KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE	80W90
API Servis	GL-5
Gustina na 15°C [kg/m <sup>3</sup> ]	905
Kinematika Viskoznost od 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	14.6-18.5
Indeks Viskoznosti, min	98
Temperatura Paljenja [°C] min	210
Temperatura Opada [°C] max	-27

### PAKOVANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L