



HEXOL ATF TORSION

MENJALNIŠKO OLJE

OPIS IZDELKA

Hexol Torsion ATF je kvalitetno menjalniško olje, ki se uporablja v polavtomatskih in avtomatskih menjalniških sistemih pri vozilih in industrijski opremi. Narejeno je iz mineralnih in sintetičnih baznih olj, ki so obogatena z posebnimi aditivi. Priporoča se za uporabo skozi celo leto v vseh menjalniških sistemih, ki zahtevajo takšno specifikacijo.

LASTNOSTI

- GM Dexron IIIG, MAN 339.A, Allison C-4, Allison TES 389, MB 236.1, Caterpillar TO-2, Voight G.607;
- Podaljšani interval menjave;
- Odlične oksidativne lastnosti, zaščiti pred rjo in usedlinami.

UPORABA

- Priporoča se za vse polavtomatske in avtomatske menjalniške sisteme ter hidravlične sisteme, ki zahtevajo dobro pretočnost tudi pri nizkih temperaturah.

LASTNOSTI

Viskoznostni razred SAE	20
Gostota pri 15°C[kg/m ³]	850
Kinematična viskoznost pri 40°C[mm ² /s]	34.8
Kinematična viskoznost pri 100°C[mm ² /s]	7.3
Indeks viskoznosti, min	100
Točka vrelišča [°C]	210
Točka ledišča [°C]	-48
Barva	rdeča

PAKIRANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input checked="" type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L

