



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 10W40

ULEI MOTOR, ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL (UHPD)

DESCRIERE PRODUS

Hexol Synliner UltraTruck 10W40 este un ulei sintetic de motor de înaltă performanță, cu conținut redus de cenușă, dezvoltat pentru vehiculele diesel comerciale echipate cu cele mai noi echipamente de tratare a gazelor de eșapament. Îndeplinește cerințele de performanță ale celor mai importanți producători de motoare, cum ar fi: Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel și alți, împreună cu cele mai stricte specificații europene și din SUA, pentru uleiuri de motor diesel. Acest produs este potrivit pentru transportul rutier greu, cât și pentru utilaje de șantier.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele API Service CJ-4/SM, CI-4 și SN, ACEA E9-12 și E7-12;
- respectă cerințele standardelor impuse de constructorii auto, cum ar fi: MAN M 3575, Volvo VDS-4 și VDS-3, Renault RLD-3 și RLD-2, Caterpillar ECF-1a, ECF-2 și ECF-3, MACK EO -O premium plus, Deutz DQC III-10LA, MTU Type 2.1, DDC 93K218 și Cummins CES20081;
- intervalul de schimb a uleiului extrem de lung;
- oferă fiabilitate excelentă la pornire și în funcționare chiar și la temperaturi extrem de scăzute;
- conținut scăzut de cenușă, prelungește durata de viață a dispozitivelor de tratare a gazelor;
- uleiul își păstrează proprietățile timp de 5 ani, în ambalajul original bine închis, ferit de surse de căldură și lumină solară directă (temperatura max. +40°C).

DOMENIU DE UTILIZARE

- recomandat pentru motoare ce echipază vehicule comerciale ce operează la viteze scăzute și mari, echipate cu sisteme moderne de tratare a gazelor (EGR recirculare a gazelor de eșapament, DOC oxidare catalitică, DPF filtru de particule) ce corespund normelor de poluare Euro IV, Euro V, Euro VI, unde producătorul recomandă un ulei cu caracteristicile de mai jos.
- recomandat și pentru motoare pentru locomotive, echipamente pentru construcții, minerit și agricultură
- intervalul de schimb de ulei este de 100.000km, în funcție de recomandarea producătorului

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	10W40
Densitate la 15°C [kg/m³]	860
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm²/s]	12.5-16.3
Indice de vâscozitate min	150
Punct de inflamabilitate [°C] min	220
Punct de curgere [°C] max	-36

AMBALAJ

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☒ 1L	☐ 3L
☒ 4L	☐ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com