



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 10W40

MOTORNO OLJE, SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL (SHPD)

OPIS IZDELKA

Hexol Synliner UltraTruck 10W40 je zelo kvaliteno sintetično motorno olje, razvito posebej za gospodarska vozila z dizelskim motorjem, opremljena z najsodobnejšo opremo za obdelavo izpušnih plinov. Ustreza zahtevam različnih parametrov znanih proizvajalcev, kot so:

Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel itd., in najbolj strogimi ameriškim in evropskim specifikacijam za dizelska motorna olja. Ta izdelek je primeren za težka cestna in terenska vozila.

LASTNOSTI

- API Service CJ-4/SM, CI-4 and SN, ACEA E9-12 in E7-12;
- MAN M 3575, Volvo VDS-4 in VDS-3, Renault RLD-3 in RLD-2, Caterpillar ECF- 1a, ECF- 2 in ECF- 3, MACK EO-O Premium plus, Deutz DQC III-10LA, MTU Type 2.1, DDC 93K218 ter Cummins CES20081;
- Zagotavlja zanesljiv zagon in delovanje tudi pri zelo nizkih temperaturah;
- Podaljšan interval menjave;
- Nizka vsebnost pepela, zagotavlja dolgo življenjsko dobo naprav za čiščenje izpušnih plinov;
- Rok uporabe je do 5 let, če je olje pravilno shranjeno (ni izpostavljeno temperaturam višjim od 40°C) in v originalni embalaži.

UPORABA

- Primerno za tovorna vozila, ki imajo EURO IV, V in VI motorje, opremljene z EGR, DOC ali DPF oz. kjer proizvajalec priporoča to vrsto olja;
- Interval menjave je na 100.000 km, razen če proizvajalec priporoča drugače.

LASTNOSTI

Viskoznostni razred SAE	10W40
API	CJ-4/SN
Gostota pri 15°C[kg/m ³]	860
Kinematična viskoznost pri 100°C[mm ² /s]	12.5-16.3
Indeks viskoznosti, min	150
Točka vrelišča [°C]	220
Točka ledišča [°C]	-36
Bazna številka (BN)[mg KOH/g]	8.5

PAKIRANJE

☐ 0.4Kg	☐ 1Kg	☐ 4Kg	☐ 15Kg	☐ 180Kg		
☐ 0.23L	☐ 0.45L	☐ 0.5L	☐ 0.6L	☐ 0.9L	☐ 1L	☐ 3L
☐ 4L	☒ 5L	☒ 10L	☒ 20L	☒ 60L	☒ 208L	☐ 1000L