



## HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 15W40

ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL (UHPD) MOTORNO OLJE

### OPIS IZDELKA

Hexol Synliner UltraTruck 15W40 je visoko kakovostno sintetično motorno z nizko vsebnostjo pepela. Razvito je za komercialna dizelska vozila opremljena z najsodobnejšo opremo za čiščenje izpušnih sistemov. Izpolnjuje zahteve širokega spektra proizvajalcev kot so: Mercedes - Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel. Ravno tako ustraja najstrožjim zahtevam ZDA in EU predpisom na področju dizelskih motornih olj. Olje je namenjeno uporabi v težkih delovnih razmerah in pri terenskih vozilih.

### LASTNOSTI

- Zadovoljuje API Servis CJ - 4 / SM CI - 4 i SN ACEA E9-12 i E7-1 zahteve;
- Izpolnjuje zahteve MAN M 3575, Volvo VDS - 4 i VDS - 3, Renault RLD - 3 i RLD 2, Komatsu ECF- 1a, ECF- 2 i ECF- 3, Mack EO - o Premium plus, Deutz DKC II - 10LA, MTU Type 2.1, DDC 93K218, i Cummins CES20081;
- Nudi zanesljiv zagon in delo tudi pri ekstremno nizkih temperaturah;
- Daljši interval menjave olja;
- Nizka vsebnost pepela, nudi dolgo življensko dobo izpušnih naprav;
- Olje hrani svoje lastnosti tudi do 5 let, če se hrani v originalni zaprti embalaži stran od neposrednih izvorov svetlobe in toplote (hraniti v temi in na temperature do 40 °C).

### UPORABA

- Primeren za komercialna vozila, ki delujejo na nizkih ali visokih delovnih temperaturah in so opremljena z EGR ventilom, DOC katalizatorjem ali DPF filtrom trdih delcev. Skladno z zahtevami Euro IV, Euro V i Euro VI, kjer proizvajalec priporoča zgoraj navedene lastnosti;
- Kompatibilen z dizelskimi motorji v železniškem prometu, rudarstvu, gradbeni industriji in kmejskih strojih;
- Interval menjave je do 100.000 km odvisno od priporočil proizvajalcev motorja.

### LASTNOSTI

Viskoznostni razred SAE	15W40
Gostota pri 15°C[kg/m <sup>3</sup> ]	860
Kinematična viskoznost pri 100°C[mm <sup>2</sup> /s]	12.5-16.3
Indeks viskoznosti, min	150
Točka vrelišča [°C]	220
Točka ledišča [°C]	-30
Bazna številka (BN)[mg KOH/g]	8.5

### PAKIRANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input checked="" type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L	<input checked="" type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L