



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 15W40

ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL (UHPD) MOTORNO ULJE

OPIS PROIZVODA

Hexol Synliner UltraTruck 15W40 je ekstra visokih performansi sintetičko motorno ulje, niske pepela, razvijen za komercijalne dizel vozila opremljenih sa najsavremenijom opremom za prečišćavanje izduvnih gasova. Ispunjava zahteve širokog spektra nivoa performansi od najistaknutijih proizvođača motora kao što su: Mercedes - Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel i drugi, zajedno sa najstrožijim SAD i Evropski propisi za dizel motornih ulja. Ovaj proizvod je pogodan za teške uslove puta i terenskih vozila.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava API Servis CJ - 4 / SM CI - 4 i SN ACEA E9-12 i E7-12 zahteve;
- Ispunjava zahteve standard automobila kao što su : MAN M 3575 , Volvo VDS - 4 i VDS - 3, Renault RLD - 3 i RLD 2 , Komatsu ECF- 1a, ECF- 2 i ECF- 3, Mack EO - o Premium plus, Deutz DKC II - 10LA, MTU Tipe 2.1 , DDC 93K218 , i Cummins CES20081;
- Pruža pouzdanu pokretanje i rad čak i na ekstremno niskim temperaturama;
- Duginterval zamene ulja;
- Nizak sadržaj pepela, garantuje dug životni vek izduvnih uređaja za prečišćavanje gasa ;
- Ovo ulje održava svoje osobine i do 5 godina kada je u svojoj originalnoj ambalaži, zatvorenoj i čuvaju daleko od izvora toplote i direktne sunčeve svetlosti (temperatura skladištenja mak 40°C).

PRIJAVA

- Pogodan za komercijalna vozila koja rade na niskim ili visokim brzinama, opremljena izduvnih gasova (EGR), Diesel katalizatora za oksidaciju (DOC) ili filter za čestice (DPF), u skladu sa Euro IV, Euro V i Euro VI zahteve za emisijom, gde je proizvođač preporučuje ulje sa gore navedenim svojstvima;
- Kompatibilan sa dizel motorima u železničkom, rudarstvu, građevinarstvu I poljoprivrednih mašina;
- Interval zamene je do 100.000 km, u zavisnosti od preporuke proizvođača motora.

KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE	15W40
Gustina na 15°C [kg/m ³]	860
Kinematička Viskoznost 100°C [mm ² /s]	12.5-16.3
Indeks Viskoznosti, min	150
Temperatura paljenja [°C]min	220
Temperatura opada [°C]max	-30
Bazni indeks (BN)[mg KOH/g]	8.5

PAKOVANJE

- 0.4Kg 1Kg 4Kg 15Kg 180Kg
 0.23L 0.45L 0.5L 0.6L 0.9L 1L 3L





www.hexol.com
TEHNIČKI LIST

4L

5L

10L

20L

60L

208L

1000L

HEXOL INTERNATIONAL LTD

HEXOL LUBE SRL

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

