



HEXOL UTTO 80W

UNIVERZALNO TRAKTORSKO OLJE

OPIS IZDELKA

Hexol UTTO 80W je univerzalno traktorsko olje. Zaradi svojih reoloških lastnosti je primeren za uporabo skozi celo leto. Uporablja se za diferencialne, menjalnik, krmilni mehanizem in hidravlični sistem oz. katerikoli drug del opreme, kjer proizvajalec priporoča ta tip olja.

LASTNOSTI

- API GL-4;
- reagira z metalnimi površinami, da preprečuje luknjanje in zmanjšuje obrabo;
- zmanjšuje korozijo in preprečuje rjavenje;
- vsebuje antioksidative in dodatke proti penjenju.

UPORABA

- za kmetijske, industrijske stroje in ostala vozila ali stroje, ki zahtevajo specifikacijo API GL-4.

LASTNOSTI

Viskoznostni razred SAE	80W
Gostota pri 15°C(kg/m ³)	900
Kinematična viskoznost pri 40°C(mm ² /s)	52-60
Kinematična viskoznost pri 100°C(mm ² /s)	7-11
Indeks viskoznosti, min	90
Točka vrelišča (°C)	220
Točka ledišča (°C)	-25

PAKIRANJE

- | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg | <input type="checkbox"/> 1Kg | <input type="checkbox"/> 4Kg | <input type="checkbox"/> 15Kg | <input type="checkbox"/> 180Kg | | |
| <input type="checkbox"/> 0.23L | <input type="checkbox"/> 0.45L | <input type="checkbox"/> 0.5L | <input type="checkbox"/> 0.6L | <input type="checkbox"/> 0.9L | <input type="checkbox"/> 1L | <input type="checkbox"/> 3L |
| <input type="checkbox"/> 4L | <input type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |

