



HEXOL UTTO 80W

UNIVERSAL TRAKTOR ULJE

OPIS PROIZVODA

HEXOL UTTO 80W je universal traktor ulje, sa posebnim reološkim svojstva preporučuje se korišćenje tokom cele godine u razlikama, menjače, diferencijale, mesajuci sistema, hidrauličnih sistema ili bilo koje druge vrste opreme gde proizvođač preporučuje ovaj tip ulja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Ispunjava API Servis GL-4 uslove;
- reaguje sa metalnim površinama da spreči menjače kostice i smanjuje habanje;
- smanjuje koroziju i rdzu;
- sadrži protiv oksidacije i prodiv penjanja aditive.

PRIJAVA

- za farmu, industrijske ili gradzevinske opreme, kao i bilo koje druge opreme zahtevane API Servis GL-4 specifikacije;
- preporučuje se za cele godine koriscenja.

KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE	80W
Gustina na 15°C [kg/m ³]	900
Kinematcika Viskoznost od 40°C [mm ² /s]	52-60
Kinematicka Vickoznost od 100°C [mm ² /s]	7-11
Indeks Viskoznost, min	90
Temperatura paljenja [°C]min	220
Temperatura opada [°C]max	-25

PAKOVANJE

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 0.23L	<input type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input checked="" type="checkbox"/> 10L	<input checked="" type="checkbox"/> 20L	<input checked="" type="checkbox"/> 60L		