



## HEXOL SYNLINE SPRINTPLUS 5W30

ULEI MOTOR

### DESCRIERE PRODUS

Hexol Synline SprintPlus 5W30 este un ulei de motor sintetic de foarte înaltă performanță, asigurând economie de combustibil. Acesta este produs din uleiuri de bază sintetice de înaltă calitate și un sistem complex de aditivi, asigurând caracteristici excelente de curgere și lubrifiere. Acest produs îndeplinește cerințele performanță ale celor mai renumiți producători de motoare, cum ar fi : Mercedes Benz, Ford, Toyota, Fiat, BMW, Hyundai, Renault, Porsche, VW, Opel, împreună cu specificațiile cele mai stricte din SUA și Europa pentru motoare cu aspirație naturală sau turbo, pe benzină sau motorină, ce echipează autoturisme sau autovehicule comerciale ușoare .

### CARACTERISTICI

- satisfac cerințele API service SN/CF, ACEA A3/B4;
- respectă standardele impuse de constructorii auto, cum ar fi: Renault RN0700 , Renault RN0710 , Porsche A40 , VW 502 00/504 00/505 00, BMW Longlife – 04, Fiat 9.55535-G1 ;
- oferă fiabilitate excelentă la pornire și în funcționare chiar și la temperaturi extrem de scăzute;
- crește durata de viață a motorului;
- intervalul de schimb a uleiului extrem de lung;
- stabilitate termică și la oxidare excelentă;
- uleiul își pastrează proprietățile timp de 5 ani, în ambalajul original bine închis, ferit de surse de căldură și lumină solară directă ( temperatura max. +40°C ).

### DOMENIU DE UTILIZARE

- Potrivit pentru autoturisme , camionete și vehicule utilitare ușoare echipate cu motoare pe benzină sau diesel, supraalimentate sau cu aspirație naturală, pentru care producătorul recomandă un ulei cu proprietățile menționate mai sus ;
- Intervalul de schimb va fi în funcție de indicațiile producătorului motorului.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	5W30
Densitate la 15°C [kg/m³]	850
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm²/s]	9.3 - 12.5
Indice de vâscozitate min	150
Punct de inflamabilitate [°C] min	220
Punct de curgere [°C] max	-33

### AMBALAJ

- |  |  |   |   |   |  |                                |
|--|--|---|---|---|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4Kg         | <input type="checkbox"/> 1Kg           | <input type="checkbox"/> 4Kg            | <input type="checkbox"/> 15Kg           | <input type="checkbox"/> 180Kg          | <input checked="" type="checkbox"/> 1L   | <input type="checkbox"/> 3L    |
| <input type="checkbox"/> 0.23L         | <input type="checkbox"/> 0.45L         | <input type="checkbox"/> 0.5L           | <input type="checkbox"/> 0.6L           | <input type="checkbox"/> 0.9L           | <input checked="" type="checkbox"/> 208L | <input type="checkbox"/> 1000L |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4L | <input checked="" type="checkbox"/> 5L | <input checked="" type="checkbox"/> 10L | <input checked="" type="checkbox"/> 20L | <input checked="" type="checkbox"/> 60L |  |                                |