



HEXOL CA 3 STANDARD

UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL CA 3 Standard este o unsoare pe bază de săpunuri de calciu, de uz general, cu o bună rezistență la apă. Recomandată pentru ungerea punctelor unde o bună etanșare contra apei și prafului este necesară, încărcările sunt moderate, iar temperatura nu depășește + 60 °C. Formulată din ulei mineral special și săpun de calciu, produsul nu-și modifică consistența nici chiar în condiții de depozitare îndelungate.

CARACTERISTICI

- corespunde specificației ISO 6743-9: L-XBAHA 3; NLGI 3, DIN 51502: K3C-20;
- rezistentă la apă;
- are o structura fină;
- protecție de lungă durată împotriva coroziunii;
- nu conține componente toxice.

DOMENIU DE UTILIZARE

- special recomandată pentru mecanisme industriale (mișcări de pivotare, articulații), echipamente pentru agricultură, unde este necesară o bună protecție la apă și praf.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	verde, omogen
Punct de picurare [°C], min	90
Penetrație 60 St. la 25 °C [0,1 mm]	200-250
Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel)	trecut
Coroziune la cupru, max.	1b
Separare ulei, %	max 5

Ambalaj

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180kg	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 208l	<input type="checkbox"/> 1000l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input type="checkbox"/> 10l	<input type="checkbox"/> 20l	<input type="checkbox"/> 60l		

HEXOL®