



## HEXOL GEO 15W40 (2T)

ULEI PENTRU MOTOARE STAȚIONARE CU GAZ

### DESCRIERE PRODUS

HEXOL GEO 15W40 (2T) este un ulei premium multigrad, formulat din uleiuri de bază minerale înalt rafinate și un sistem complex de aditivi de înaltă performanță, cu conținut de cenușă redus de tipul "low ash", recomandat a se folosi la motoare staționare cu gaz în doi timpi cu aspirație naturală și turbocompressoare care funcționează cu gaz metan, atât pentru ungerea componentelor cât și a motorului de antrenare al compresorului.

### CARACTERISTICI

- satisface cerințele cu specificația MIL-L-2104-A, API CC, Ajax, Clark, Cooper-Bessemer, Fairbanks-Morse;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi, antispumanți și detergenți, care prelungesc viața motorului, asigurând o funcționare optimă și curățarea pieselor, tendință redusă de spumare;
- asigură ungerea, răcirea și protecția motoarelor care operează la temperaturi înalte având excelente proprietăți de curgere la rece;
- controlează și reduce la minim depunerile și sedimentele de lac, rugină, carbon etc.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- motoare staționare în doi timpi care folosesc ca și combustibil gazul metan, GPL și unde este recomandat un ulei cu conținut redus de cenușă (low ash);
- ungerea componentelor de compresor și a infrastructurii compresoarelor.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	15W40
Densitate la 15°C [kg/m <sup>3</sup> ], max.	900
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm <sup>2</sup> /s], min.	13,8-14,8
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm <sup>2</sup> /s], min.	105-115
Indice de vâscozitate, min.	125
Punct de inflamabilitate [°C], min.	230
Punct de congelare [°C] max.	-34
Cifra de bazicitate totală[mg KOH/g], min.	2
Proprietăți de spumare, tendință, max:	
-la 24 °C	10
-la 93,5 °C	50
-revenire la 24 °C	10
Stabilitatea spumei, max:	
-la 24 °C	0
-la 93,5 °C	0
-revenire la 24 °C	0
Conținut de azot[%], max.	0.1
Cenușă sulfat[%], max.	0.1
Conținut de fosfor[%], max.	0.1



Conținut de zinc, RFS[mg/kg], max.	20
Conținut de apă[%], max.	0.025
Conținut de impurități mecanice[%], max.	0.01

### Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

