



HEXOL GA 100 – GA 220

ULEIURI PENTRU GLISIERE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL GA 100 – GA 220 sunt uleiuri special formulate pentru lubrifierea glisierelor obținute din uleiuri minerale rafinate formulate cu aditivi performanți care oferă protecție la uzură, coroziune, rugină, oxidare, rezistență la presiuni ridicate. Comportarea adecvată atât la temperaturi coborâte cât și la temperaturi ridicate asigură o funcționare eficientă a utilajelor.

CARACTERISTICI

- corespund cerințelor ISO 6743-13, ISO-L-GA, DIN 51517-3 (CLP);
- sunt uleiuri destinate lubrifierii ghidajelor mașinilor unelte sau a altor utilaje a căror funcționare este caracterizată de viteze mici de deplasare și sarcini mari de încărcare;
- îmbunătățesc precizia și calitatea prelucrării prin prevenirea discontinuităților în alunecare, a vibrațiilor și a întreruperii peliculei de lubrifiant.

DOMENIU DE UTILIZARE

- pentru lubrifierea și protecția mașinilor unelte, a lagărelor de la reductoarele malaxoarelor din industria celulozei și hârtiei, siderurgie, construcții de mașini, variatoare de turație precum și în alte domenii.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	100	220
Densitate la 15°C [kg/m ³], max	900	915
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	90 - 110	198 - 242
Punct de inflamabilitate [°C], min	215	230
Punct de curgere [°C], max	-10	-10

Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

HEXOL®