



## HEXOL STANDARD SAE 15W40

ULEI MOTOR

### DESCRIERE PRODUS

HEXOL Standard SAE 15W40 este un ulei multigrad de calitate superioară, formulat din uleiuri minerale de bază cu aditivi de înaltă performanță, recomandat a se folosi în toate anotimpurile, la motoare diesel, cu benzină sau gaz, cu aspirație naturală sau turbo, supuse unei exploatări intense.

### CARACTERISTICI

- satisface cerințele API SF/CF, ACEA A2/B2;
- corespunde VW 500.00, 501.01, 505.00, MIL-L-2104-C, MB 229.1, CCMG.G1/D1, Ford M2C-101-C, Fiat 9.55535-G2 și altor tipuri de autovehicule a căror producători recomandă această clasificare;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi și antispumați, care prelungesc viața motorului, asigurând o funcționare optimă;
- asigură ungerea, răcirea și protecția motoarelor care operează la temperaturi înalte;
- controlează și reduce la minim depunerile și sedimentele de lac, rugină, carbon etc.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- autoturisme, autovehicule comerciale ușoare și grele, având motoare diesel, cu benzină sau gaz pentru care constructorul recomandă folosirea unui lubrifianț cu vâscozitatea SAE 15W40 și API service SF/CF sau de mai mică performanță;
- soluția optimă pentru parcurile auto mixte;
- dacă nu este altfel recomandat în manualul mașinii, intervalul maxim între două schimburi de ulei va fi de 10.000 km sau 1 an.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	15W40
API Service	SF/CF
Densitate la 15°C [kg/m <sup>3</sup> ], max.	890
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	12.5 - 16.3
Indice de vâscozitate, min.	125
Punct de inflamabilitate [°C], min.	215
Punct de curgere [°C], max.	-25

### Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1l	<input checked="" type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l		

HEXOL®

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România  
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com