



## HEXOL STANDARD CHAIN OIL

ULEI DE ANGRENAJE DESCHISE

### DESCRIERE PRODUS

Hexol Standard Chain Oil este un ulei de lanț special formulat pentru ungerea angrenajelor deschise și a lanțurilor, conținând uleiuri minerale rafinate, aditivi anticorozivi, antiuzură și de aderență, asigurând o bună ungere pe tot parcursul anului.

### CARACTERISTICI

- corespunde cerințelor: DIN 51501 L-AN, ISO 6743-1, ISO-L-AN, DIN 51517-1 (C);
- asigură o ungere și o protecție corespunzatoare, evitând uzura prematură a utilajelor;
- putere mare de lubrefiere;
- aderență bună ducând la scăderea consumului de combustibil;
- foarte bune proprietăți antiuzură și anticorozii.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- utilizabil la toate angrenajele deschise: lanțuri, drujbe, osii, rulmenți, etc.
- recomandat a se folosi pe tot parcursul anului.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Densitate la 20°C [kg/m <sup>3</sup> ]	870-890
Vâscozitate cinematică la 40 °C [mm <sup>2</sup> /s]	32-68
Punct de inflamabilitate [ °C], min	195
Punct de curgere [ °C], max	-15

### Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l			<input checked="" type="checkbox"/> 1000l