



HEXOL ANTIGEL CENTRALE TERMICE

LICHID ANTIGEL CONCENTRAT

DESCRIERE PRODUS

HEXOL ANTIGEL CENTRALE TERMICE este un antigel de înaltă calitate, special formulat pentru a satisface cerințele instalațiilor de încălzire cu centrală termică proprie. Poate fi utilizat ca agent termic în instalațiile centralizate de climatizare (încălzire, răcire), ca agent termic în instalații industriale de încălzire-răcire.

CARACTERISTICI

- protejează împotriva fierberii până la temperaturi de 107 °C după diluare (vezi tabel);
- asigură protecția împotriva înghețului până la -35 °C după diluare (vezi tabel);
- asigură un transfer termic optim de la -35 °C până la 107 °C în funcție de diluție (vezi tabel);
- conține aditivi care asigură protecția circuitului împotriva oxidării, coroziunii, depunerilor sedimentelor, inclusiv la componentele de aluminiu, cupru, oțel din instalațiile termice;
- conținut scăzut de silicați;
- se utilizează numai diluat.

DOMENIU DE UTILIZARE

Ca agent termic în instalațiile centralizate de climatizare, în instalații industriale de încălzire-răcire.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

	DILUAT (1/1)	DILUAT(1/2)	DILUAT(1/3)
PH	7-8	7-8	7-8
Densitate la 15°C [kg/m ³]	1070-1085	1045-1055	1035-1045
Punct de fierbere [°C] min.	107	104	103
Punct de îngheț [°C] max.	-35	-20	-14
Culoare	verde	verde	verde
Reziduuri la calcinare [%] max.	1.5	1.3	1.1

Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l