



Hexol MF 15 - MF 22

ULEI MECANICĂ FINĂ

DESCRIERE PRODUS

Hexol MF 15 – MF 22 sunt uleiuri destinate pentru lubrifierea și îngrijirea elementelor de mecanică fină ale mașinilor (mecanisme, motoare, sisteme hidraulice).

CARACTERISTICI

- corespund cerințelor ISO VG 15-22, ISO 6743-2, DIN 51360;
- conțin aditivi care previn coroziunea și oxidarea;
- rămân stabile chiar și în condiții de expunere la umezeală și temperaturi extreme;
- nu conțin silicon și acizi;
- pot fi aplicate la temperaturi cuprinse între -12 °C și 180 °C.

DOMENIU DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la tehnologiile cu mecanică fină, la instrumente de măsură, mașini de cusut, mașini de tricotat, unelte de pescuit, arme de vânătoare.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	15	22
Densitate la 15°C [kg/m ³]max	850	860
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	14 - 17	19 - 24
Punct de inflamabilitate [°C] min	180	180
Punct de curgere [°C] max	-12	-12

HEXOL INTERNATIONAL LTD

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☐ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 208l	☐ 1000l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l		

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com