



HEXOL SOLUBIL MR22 D

ULEI DE DECOFRARE

DESCRIERE PRODUS

Uleiul de decofrare are la bază uleiuri minerale, miscibile cu apa și nu conține solvenți.

CARACTERISTICI

Agent de decofrare pe bază de ulei mineral aditivat este eficient pentru toate tipurile de cofraje. Uneltele, camioanele și benele pentru turnarea betonului pot fi de asemenea protejate cu succes folosind acest produs împotriva depunerilor aderente de mortar ori beton. Se poate aplica chiar și la temperaturi joase, având un spectru larg în domeniul construcțiilor. Nu pătează betonul, asigură o ușoară decofrare și nu împiedică continuitatea lucrărilor de turnare. Prelucrarea ulterioară a suprafeței de beton este posibilă, fără să necesite curățare.

DOMENIU DE UTILIZARE

Produsul se agită energic în ambalajul original înainte de folosire. Diluția se realizează în continuă agitare, punându-se apa (demineralizată max 15 °Ge) peste ulei și nu invers, la temperatura ambientală de 20-30 °C. Diluția recomandată este de 1:10 – 1:15. Emulsia preparată este stabilă timp de 24 de ore după care necesită reomogenizare înainte de folosire și se poate aplica manual și prin pulverizare pe suprafața cofragului sau a matriței.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Culoare	DIN ISO 2049	5
Vâscozitate cinematica la 40 °C	ASTM D 7042	17-32 mm ² /s
Densitate la 20 °C	DIN EN ISO 12185	870 kg/ m ³
Punct de îngheț	DIN ISO 3016	-10 °C
Punct de inflamabilitate	DIN EN ISO 2592	> 130 °C
pH (10 % apă distilată)	DIN 1369	9,6

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☐ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 208l	☐ 1000l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l		