



## HEXOL SOLUBIL ASPHALT AG

ULEI DE DEMULARE

### DESCRIERE PRODUS

Uleiul de demulare are la bază ueiuri minerale, miscibile cu apa și nu conține solvenți

### CARACTERISTICI

Este ideal pentru demularea asfaltului și bitumului de pe suprafețele utilajelor și sculelor folosite în acest domeniu, formând o peliculă protectoare pe suprafața acestora. Se poate utiliza la utilaje de amestecare și de nivelare asfalt și bitum, precum și la toate tipurile uzuale de cofraje din domeniul lucrărilor în construcții, atât la cele fără absorbție cât și la cele cu absorbție redusă, precum și la cofraje integral din plastic sau placate cu material plastic.

### DOMENIU DE UTILIZARE

Produsul se agită energic în ambalajul original înainte de folosire. Se folosește în diluție apoasă, cu apă demineralizată ( sub 15°Ge), diluția realizându-se sub continuă amestecare la o temperatură ambientală de 20-30 °C. În cadrul procesului de omogenizare se va adăuga apa peste ulei și nu invers. Diluția recomandată este de 1:10 – 1:15. Se poate aplica manual și prin pulverizare, având un spectru larg de utilizare în domeniul construcțiilor, putând fi folosit și în cazul cofrajelor.

Este necesară o agitare energică a produsului înainte de utilizare, emulsia fiind stabilă doar timp de 24 de ore, după care necesită o reomogenizare.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Culoare	DIN ISO 2049	5
Vâscozitate cinematica la 40 °C	ASTM D 7042	17-32 mm <sup>2</sup> /s
Densitate la 20 °C	DIN EN ISO 12185	870 kg/ m <sup>3</sup>
Punct de îngheț	DIN ISO 3016	-10 °C
Punct de inflamabilitate	DIN EN ISO 2592	> 130 °C
pH ( 10 % apă distilată)	DIN 1369	9,6

### Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input checked="" type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

#### HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România  
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com