

Mx 15W40

ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

Mx 15W40 este un ulei multigrad cu vâscozitatea SAE 15W40, formulat din uleiuri minerale de bază cu aditivi de înaltă performanță, recomandat a se folosi în toate anotimpurile, la motoare diesel, cu benzină sau gaz, cu aspirație naturală sau turbo, supuse unei exploatări intense.

CARACTERISTICI

- satisface cerințele API SB/CB, precum și specificațiile autovehiculelor și tractoarelor din generații mai vechi a căror producători recomandă un ulei cu această clasificare;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi și antispumați, care prelungesc viața motorului, asigurând o funcționare optimă;
- asigură ungerea, răcirea și protecția motoarelor care operează la temperaturi înalte;
- controlează și reduce depunerile și sedimentele de lac, rugină, carbon etc.

DOMENIU DE UTILIZARE

- toate autovehiculele, atât pentru transporturi cât și cu alte destinații având motoare diesel, cu benzină sau gaz pentru care constructorul recomandă folosirea unui lubrifiant cu vâscozitatea SAE 15W40 și API service SB/CB sau de mai mica performanță;
- soluția optimă pentru parcurile auto mixte;
- dacă nu este altfel recomandat în manualul mașinii, intervalul maxim între două schimburi de ulei va fi de 10.000 km sau 1 an.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	15W40
API Service	SB/CB
Densitate la 15°C [kg/m ³] max.	890
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	12.5 - 16.3
Indice de vâscozitate min.	90
Punct de inflamabilitate [°C] min.	215
Punct de curgere [°C] max.	-12

Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input checked="" type="checkbox"/> 1l	<input checked="" type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input type="checkbox"/> 60l	<input type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l