



HEXOL CA2 STANDARD

SMAR

OPIS PRODUKTU

Hexol Ca2 Standard to wodoodporny smar na bazie wapnia, ogólnego przeznaczenia. Zalecany do punktów smarowania, w których wymagane jest bardzo dobre uszczelnienie przed kurzem i wodą, obciążenia są umiarkowane, a temperatura pracy nie przekracza +60°C.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia specyfikację: ISO 6743-9: L-XBAHA 2, NLGI-2, DIN 51502:K2C-20;
- ma dobrą wodoodporność;
- dobre właściwości smarne;
- dobre właściwości uszczelniające;
- zapewnia dobrą długotrwałą ochronę przed korozją;
- ma dobrą stabilność mechaniczną.

APLIKACJA

- zalecany do smarowania w miejscach, w których temperatura nie przekracza +60 °C i gdzie wymagane jest dobre uszczelnienie pyłu i wody, gdzie obciążenia i prędkości są umiarkowane.

WŁAŚCIWOŚCI

Wygląd	Zielony, jednorodny
Temperatura kroplenia [°C], min	85
Penetracja fter 60 uderzeń w 25 ° C (0,1 mm)	230-300
Korozja w 100 °C / 24 h (stal)	zaliczono

PAKOWANIE

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180kg	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 208l	<input type="checkbox"/> 1000l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input type="checkbox"/> 10l	<input type="checkbox"/> 20l	<input type="checkbox"/> 60l		

HEXOL®