



## HEXOL CA3 PREMIUM

SMAR

### OPIS PRODUKTU

Hexol Ca3 Premium to smar na bazie wapnia, wodoodporny, smar przeznaczony do ogólnego użytku. Zalecany do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w przemyśle motoryzacyjnym, metalurgicznym i budowlanym, gdzie wymagane jest bardzo dobre uszczelnienie przed kurzem i wodą. Zakres temperatur od -20°C do +60°C.

### FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia specyfikację: ISO 6743-9: L-XBAHA 3; DIN 51502: K3C-20; NLGI 3;
- wodoodporny;
- ma drobną strukturę;
- długotrwała ochrona przed korozją;
- nie zawiera składników toksycznych.

### APLIKACJA

- szczególnie polecany do mechanizmów przemysłowych (łożyska, przeguby, ruchy obrotowe).

### WŁAŚCIWOŚCI

|  |                      |
|--|----------------------|
| Wygląd                                       | Czerwony, jednorodny |
| Temperatura kroplenia [°C], min              | 95                   |
| Penetracja fter 60 uderzeń w 25 ° C (0,1 mm) | 200-245              |
| Korozja w 100 °C / 24 h (stal)               | przeszła             |

### PAKOWANIE

|   |   |   |  |   |                               |                                |
|---|---|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 0.4kg | <input checked="" type="checkbox"/> 1kg | <input checked="" type="checkbox"/> 4kg | <input checked="" type="checkbox"/> 15kg | <input checked="" type="checkbox"/> 180kg | <input type="checkbox"/> 1l   | <input type="checkbox"/> 3l    |
| <input type="checkbox"/> 0.23l            | <input type="checkbox"/> 0.45l          | <input type="checkbox"/> 0.5l           | <input type="checkbox"/> 0.6l            | <input type="checkbox"/> 0.9l             | <input type="checkbox"/> 208l | <input type="checkbox"/> 1000l |
| <input type="checkbox"/> 4l               | <input type="checkbox"/> 5l             | <input type="checkbox"/> 10l            | <input type="checkbox"/> 20l             | <input type="checkbox"/> 60l              |                               |                                |

HEXOL®