



HEXOL CA3 STANDARD

SMAR

OPIS PRODUKTU

Hexol Ca3 Standard to wodoodporny smar plastyczny na bazie wapnia, ogólnego przeznaczenia. Zalecany do punktów smarowania, w których wymagane jest bardzo dobre uszczelnienie przed kurzem i wodą, obciążenia są umiarkowane, a temperatura pracy nie przekracza +60°C.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia specyfikację: ISO 6743-9: L-XBAHA 3; NLGI 3, DIN 51502: K3C-20;
- wodoodporny;
- ma drobną strukturę;
- długotrwała ochrona przed korozją;
- nie zawiera składników toksycznych.

APLIKACJA

- szczególnie polecany do mechanizmów przemysłowych (łożyska, przeguby, ruchy obrotowe),
- sprzęt rolniczy, w którym wymagana jest dobra ochrona przed wodą i pyłem.

WŁAŚCIWOŚCI

Wygląd	Zielony, jednorodny
Temperatura kroplenia [°C], min	90
Penetracja fter 60 uderzeń w 25 ° C (0,1 mm)	220-245
Korozja w 100 °C / 24 h (stal)	zaliczony

PAKOWANIE

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180kg	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 208l	<input type="checkbox"/> 1000l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input type="checkbox"/> 10l	<input type="checkbox"/> 20l	<input type="checkbox"/> 60l		