



HEXOL LI2 STANDARD

SMAR

OPIS PRODUKTU

Hexol Li2 Standard to uniwersalny smar na bazie litu, który ma dobrą stabilność mechaniczną i wodoodporność, zapewniając dobre smarowanie i ochronę przed korozją. Stworzony z wysoko rafinowanych mineralnych olejów bazowych, mydła litowego i złożonego pakietu dodatków (antykorozyjnych, przeciwzużyciowych i antyoksydacyjnych), zapewnia ochronę przed zużyciem i tarciem. Ten produkt działa idealnie w temperaturach od -25°C do +110°C.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia specyfikację: ISO 6743-9: L-XBCEA 2, NLGI-2, DIN 51502:K2K-25;
- utrzymuje niskie tarcie;
- zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną;
- ma dobrą stabilność mechaniczną.

APLIKACJA

- smary do ogólnego zastosowania w motoryzacji, rolnictwie i przemyśle;
- zalecany do smarowania łożysk i opraw kołnierзовych pracujących na średniej prędkości i obciążeniach;
- może być stosowany w centralnych układach smarowania, w których smar o konsystencji NLGI-2 jest zalecane.

WŁAŚCIWOŚCI

Wygląd	Brązowy, jednorodny
Temperatura kroplenia [°C], min	195
Penetracja 60 uderzeń w 25 °C (0,1 mm)	265-295
Korozja w 100 °C / 24 h (stal)	zaliczono

PAKOWANIE

<input checked="" type="checkbox"/> 0.4kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180kg	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 208l	<input type="checkbox"/> 1000l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input type="checkbox"/> 10l	<input type="checkbox"/> 20l	<input type="checkbox"/> 60l		

HEXOL®