



## HEXOL LI EP 00 CENTRAL

SMAR

### OPIS PRODUKTU

Hexol Li EP 00 Central to półpłynny, wysokiej jakości smar na bazie litu, przeznaczony do stosowania w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych, szczególnie w scentralizowanych systemach smarowania. Zawiera wysokiej jakości oleje mineralne, mydło litowe oraz pakiet dodatków (EP, antykorozyjnych, przeciwzużyciowych, antyoksydacyjnych), zapewniających dobrą odporność w ekstremalnych warunkach ciśnieniowych. Zapewnia wysokowydajne smarowanie, pracując idealnie w temperaturach od -30°C do +100°C.

### FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia specyfikację: ISO 6743-9: ISO-L-XCDEB 2, NLGI-2, DIN 51502: KP2N-30;
- wodoodporny;
- chroni przed rdzą i korozją;
- nie zawiera składników toksycznych.

### APLIKACJA

- szczególnie polecany do centralnych układów smarowania, w pomocniczych pojazdach transportowych a także do urządzeń eksploatowanych na świeżym powietrzu z długimi rurami.

### WŁAŚCIWOŚCI

Wygląd	Brązowy, jednorodny
Temperatura kroplenia [°C], min	165
Penetracja fter 60 uderzeń w 25 ° C (0,1 mm)	380-430
Korozja w 100 °C / 24 h (stal)	zaliczono

### PAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input checked="" type="checkbox"/> 1kg	<input checked="" type="checkbox"/> 4kg	<input checked="" type="checkbox"/> 15kg	<input checked="" type="checkbox"/> 180kg	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 208l	<input type="checkbox"/> 1000l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input type="checkbox"/> 10l	<input type="checkbox"/> 20l	<input type="checkbox"/> 60l		

HEXOL®