



HEKSOL SYSTEM DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRZECIW ZAMARZANIU

OPIS PRODUKTU

HEXOL SYSTEM to wysokiej jakości środek przeciw zamarzaniu, opracowany specjalnie w celu spełnienia wymagań instalacji centralnego ogrzewania. Może być stosowany jako płyn przenoszący ciepło w centralnych systemach klimatyzacji (ogrzewanie, chłodzenie) oraz w przemysłowych instalacjach grzewczo-chłodniczych.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- chroni przed wrzeniem do +102°C, po rozcieńczeniu (patrz tabela);
- zapewnia ochronę przed mrozem do -35°C, po rozcieńczeniu (patrz tabela);
- zapewnia optymalny transfer ciepła od -35°C do 102°C w zależności od rozcieńczenia (patrz tabela);
- zawiera dodatki zapewniające ochronę obwodu przed utlenianiem, korozją, osadami w tym składników aluminium, miedzi, stali;
- niska zawartość krzemianów;
- stosować tylko rozcieńczone.

APLIKACJA

Może być stosowany jako płyn przenoszący ciepło w centralnych systemach klimatyzacji (ogrzewanie, chłodzenie) oraz w przemysłowych instalacjach grzewczo-chłodniczych.

WŁAŚCIWOŚCI

Koncentracja	(1/1)	(1/2)	(1/3)
pH	7-8	7-8	7-8
Gęstość w 15°C [kg/m ³]	1070-1100	1045-1065	1035-1055
Temperatura wrzenia [°C], min	102	102	102
Temperatura krzepnięcia [°C], max	-35	-20	-14
Kolor	zielony	zielony	zielony
Pozostałość po kalcynacji [%], max	1,5	1,3	1,1

OPAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0,4 kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0,23l	<input type="checkbox"/> 0,45l	<input type="checkbox"/> 0,5l	<input type="checkbox"/> 0,6l	<input type="checkbox"/> 0,9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l