



HEKSOL DOT 3 PŁYN HAMULCOWY

OPIS PRODUKTU

Hexol DOT3 to wysokiej jakości płyn hamulcowy, skomponowany ze specjalnymi dodatkami, który może być stosowany do wszystkich pojazdów z tego typu płynem hamulcowym lub niższej jakości. Płyn hamulcowy Hexol DOT 3 zapewnia doskonałe smarowanie wewnętrznych części układu hamulcowego.

FUNKCJE WYDAJNOŚCI

- spełnia wymagania następujących norm: DOT 3, SAE J 1703, FMVSS 116, CMVSS 116,
- ISO 4925 Klasa 3- zawiera dodatki, które zmniejszają utlenianie i korozję hamowania
- system;
- zawiera dodatki zapobiegające przegrzaniu i nadmiernemu wzrostowi płynności oraz
- ściśliwość płynu hamulcowego;
- Płyn hamulcowy Hexol DOT 3 jest specjalnie opracowany do układu hamulcowego podczas w każdych warunkach temperaturowych

APLIKACJA

- wszystkie pojazdy silnikowe, do których taki rodzaj płynu hamulcowego jest zalecany;
- unikać zanieczyszczenia produktu jakimkolwiek rodzajem substancji lub wody;
- kompatybilny z każdym innym rodzajem płynu hamulcowego o takiej samej lub niższej specyfikacji;
- zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta samochodu podczas uzupełniania lub wymiany płynu hamulcowego.

WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura wrzenia [°C], min	230
Temperatura wrzenia na mokro [°C], max	148
Stabilność w wysokich temperaturach [°C]	235
Wygląd	klarowny płyn
Lepkość kinematyczna w 100 °C [cSt]	1,7
Gęstość w 20 °C [kg/m ³]	1.013-1.033
pH	9,3

OPAKOWANIE

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input checked="" type="checkbox"/> 0.23l	<input checked="" type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input checked="" type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input type="checkbox"/> 10l	<input type="checkbox"/> 20l	<input type="checkbox"/> 60l	<input type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l